



Innovators in Wire Processing

PreFeeder 500
束巻きケーブル供給機

PREFEEDING

PreFeeder 500

概要

PreFeeder 500 は直径8mm までの束巻き電線の撚りを取り除きながら、絡ませることなくスムーズに取り出すことのできるケーブル供給装置です。強力なモーターを搭載し、インバーター制御により、自動ケーブル加工機等の高速なケーブル搬送に対応します。ターンテーブル下方にはスリットがあり、使用後のケーブルを再結束可能です。このため交換時の収納作業は容易で、収納後の保管状態が良く、次回使用時にケーブルが絡むことはありません。上部ローラーに倒れ込み機能を有し、全自動ケーブル加工機等の起動時のケーブル供給もスムーズで、ケーブル加工ラインの安定した測長精度に貢献します。

特長

- ケーブル供給時に巻きクセ、撚りを矯正
- 電線途中交換時の再結束が容易で、次回使用時にケーブルが絡まない
- シンプルな構造で、操作・調整が容易
- 起動時の安定動作でケーブル長のバラつきを防止
- 幅広いサイズのケーブルに対応
- 偏心ガイドで起動停止時の束移動を防止

技術仕様

| | |
|-----------------|---|
| 名称 | 束巻きケーブル供給機 |
| 型式 | PF 500 |
| 制御 | インバーターによる回転数制御 |
| ケーブル最大外径 | 8 mm |
| 束最大外径 | 外径450 mm |
| 束最大重量 | 20 kg |
| 付属品 | ケーブルガイド |
| 電源 | AC 100V 50-60 Hz; 0.19 kW |
| サイズ (L x W x H) | 520 x 480 x 880 mm |
| 重量 | 26 kg |
| CE適合性 | PreFeeder 500は、機械・電気機器の安全および電磁波適合性に関し、すべてのCEおよびEMC設備ガイドラインに適合しています。 |
| 注記 | 当社にて適合評価を行いますので、ケーブルのサンプルと仕様をお送りください。 |

担当者：

シュロニガージャパン株式会社
〒143-0001 東京都大田区東海4-5-8
TEL: (03) 5755 8041
FAX: (03) 5755 8045
www.schleuniger.co.jp
sales@schleuniger.co.jp

To Be Precise.